

FOLDING FUSTA COMCOTE (GC2)



Cartolina de pasta termo-mecànica blanquejada amb capes pasta de química que li confereixen propietats per a una bona maquinabilitat. Dissenyada per estoigs d'aliments secs i congelats, productes farmacèutics, productes cosmètics, cobertes de llibres. Mètode d'impressió: Offset, Huecograbado.

Mètodes d'impressió

Offset
Gravat al buit
Flexografia



ESPECIFICACIONS TÈCNiques			
GRAMATGE (g/m²) (ISO 536)	GRUIX (mm) (ISO 534)	RIGIDESA TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDESA TABER 15° (mNm)
		DT	DM
215	356	4.5	9.4
235	406	6.0	12.3
250	432	7.4	15.4
260	470	9.5	19.8
275	500	11.3	24.1
295	533	14.0	29.1
310	559	15.5	32.2
325	610	18.0	37.4
370	690	23.0	51.0

PROPIEDADES
LLISOR (TAPPI 555) (pps)
BLANCURA (ISO2470) (%)
BRILLANTOR 75° (TAPPI 480) (%)
HUMITAT (TAPPI 412) (%)

set-23

El fabricant del material es reserva el dret a fer modificacions sense previ avís.
Certificat de Cadena de Custòdia CU-COC-821792 per poder servir aquest material certificat FSC.