

METSÄBOARD Pro FBB BRIGHT (GC1)

Cartão revestido com fundo branco. Concebido para capas, postais, perfumaria, farmácia, chocolate e confeitaria



Métodos de impressão

Offset
Impressão digital
Flexografia
Rotogravura



Alimentar



Cosmética



Editorial



Etiquetas de
embalagem



Farmácia



Gráfica



Parafarmácia



Produtos
eletrônicos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRAMAGEM (g/m ²) (ISO 536)	ESPESSURA (μm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm)
		DT	DM
180	260	2.4	5.2
195	305	3.8	7.8
220	355	5.4	11.0
230	385	6.6	13.5
245	415	8.1	16.5
255	435	9.0	18.4
265	455	10.0	20.2
280	485	11.6	23.3
290	505	13.0	26.3
320	555	16.0	32.5
350	610	19.0	38.0

PROPIEDADES

SUAVIDADE (ISO 8791-4) (pps10)

BRANQUEAMENTO DA SUPERFÍCIE (C/2°) (ISO 2470-1) (%)

BRILHO (HUNTER 75°) (TAPPI 480) (%)

TESTE DE ROBINSON (12 meses na embalagem original) (EN 1230-2)

jan-23

O fabricante do material reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio.

Certificado de Cadeia de Responsabilidade PEFC N.º CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material com certificação PEFC. Certificado de Cadeia de Responsabilidade CU-COC-821792 para poder servir este material com certificação FSC.